

Code	Description	Hauteur	Testé pour fonctionner avec lampe et signal fumigène	Résistant à la flamme et au diesel	Température de stockage	Couleur haute visibilité	Diamètre de la ligne de vie (mm)	Matériau de la ligne de vie	Matériau de la coque / matériau interne de la bouée	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Hauteur de chute (m)	Flottabilité (Nt)	Poids (kg)	Homologation
70090	Bouée de sauvetage LALIZAS SOLAS/MED-MER/TC avec bande rétroréfléchissante Ø73 cm, 2,5 kg	90 mm +15mm, -5 mm	-	OUI	-30°C à +65°C	OUI	9,5	PE	HDPE / PU Foam	440 mm ± 10 mm	730 mm ± 15 mm	80	≥ 145 Nt	2.5 kg (5,51lb)	SOLAS/MED
700901	Bouée de sauvetage LALIZAS USCG SOLAS avec bande rétroréfléchissante Ø73 cm, 2,5 kg	90 mm +15mm, -5 mm	-	OUI	-30°C à +65°C	OUI	11	PE	HDPE / PU Foam	440 mm ± 10 mm	730 mm ± 15 mm	80	≥ 145 Nt	2.5 kg (5,51lb)	USCG SOLAS
70110	Bouée de sauvetage LALIZAS SOLAS/MED-MER/TC avec bande rétroréfléchissante Ø73 cm, 4 kg	90 mm +15mm, -5 mm	OUI	OUI	-30°C à +65°C	OUI	9,5	PE	HDPE / PU Foam	440 mm ± 10 mm	730 mm ± 15 mm	80	≥ 145 Nt	4 kg (8,81lb)	SOLAS/MED
701101	Bouée de sauvetage LALIZAS USCG SOLAS avec bande rétroréfléchissante Ø73 cm, 4 kg	90 mm +15mm, -5 mm	OUI	OUI	-30°C à +65°C	OUI	11	PE	HDPE / PU Foam	440 mm ± 10 mm	730 mm ± 15 mm	80	≥ 145 Nt	4 kg (8,81lb)	USCG SOLAS